



Zubehörartikel

Artikel-Nr.	201100-04
EAN:	4260556622583
Modell:	Sensor Kabel, offen/M12 Buchse 4-Polig F&B
Bestellnummer:	201100-04
Modell:	Sensor Kabel, offen/M12 Buchse 4-Polig F&B
Bauform:	Sensor Kabel, TPE, grau
Kodierung:	A-kodiert
Anzahl:	1 Stück
Geeignet fuer:	LED2WORK Leuchten 24V DC, außer RGB und RGB-W Leuchten
Laenge Kabel:	5 m
Befestigung an Leuchte:	Steckverbinder M12 Buchse, gerade, Dichtung EPDM, Überwurf V4A
Kabelenden:	offene Enden, 4 Adern/ M12 Buchse, gerade
Polzahl:	4
Material:	Kontaktträger: Kunststoff, PP, GY; Überwurf: Edelstahl, V4A; Dichtung: EPDM; Kontakte: Metall, CuSn, vergoldet
Bemessungsspannung:	250V
Strombelastbarkeit pro PIN nat:	4000 mA
Umgebungstemperatur:	-40...+105°C
Durchgangswiderstand:	< 0,005
Isolationswiderstand:	> 100.000.000
RoHS:	1
UL:	1
Schutzart montiert:	IP65, IP67, IP68
Material Kabel:	TPE
Material Griffkoerper national:	Kunststoff, PP, GY
Material Kontakttraeger:	Kunststoff, PP, GY
Material Ueberwurf:	Edelstahl, V4A
Material Dichtung national:	EPDM
Material Kontakte:	Metall, CuSn, vergoldet
Normen:	IEC 61076-2-101
Gewicht:	200 g
Bruttogewicht:	250 g
Besonderheit:	Food+Beverage geeignet, FDA zugelassen