


Zubehörartikel



Artikel-Nr.	210100-07
EAN:	4260556622088
Modell:	Konstantspannungs-Netzteil
Bestell-Nr.:	210100-07
Modell:	Konstantspannungs-Netzteil
Bauform:	Netzteil IP67, Metallgehäuse, Eingang: offene Enden, Ausgang: M12 Buchse, Kabelschutz: flexibler Metallschutzschlauch
Kabellänge:	Eingang: ca. 300 mm mit offenen Enden; Ausgang ca. 300 mm mit M12-A
Umgebungstemperatur:	-40... +80°C
Nenn-Ausgangsspannung:	24V DC
Max. Ausgangsleistung:	100 W (96W)
Ausgang Stromstärke:	4000 mA
Eingangsspannung:	90...305V AC
Eingangsfrequenz:	47...63 Hz
Max. Eingangsstrom (230V AC):	550 mA ± 1%
Max. Eingangsstrom (115V AC):	1200 mA ± 1%
Einstellbereich Ausgangsspannung:	22...27V DC
Überspannungsschutz:	28...34V DC
Anschluss an Leuchte:	M12 Buchse (4-polig), A kodiert
Wirkungsgrad bei Volllast:	93 %
P no:	Nicht für den Leerlaufbetrieb geeignet
Schutzart:	IP67
Abmessungen (mm):	220 x 68 x 38,8
Übertemperaturschutz:	85 °C ± 10 °C
Luftfeuchtigkeit im Einsatz:	20...95% (nicht kondensierend)
Gewicht:	1150 g
Bruttogewicht:	1250 g
Kennzeichnungen:	aktive PFC, IP65, IP67, ICC, CB, CE, UL8750
Dimmbar:	Netzteil ist in Verbindung mit bei LED2WORK GmbH erhältlichen PWM-Dimmern verwendbar
Schutz-Einrichtungen:	Kurzschlusschutz, Überlastschutz, Überspannungsschutz, Übertemperaturschutz
Besonderheit:	Hohe Schutzart