

LED Industrieleuchte LED industrial luminaire

TECLEL – 114310-01



| | |
|--|--|
| Bestückung / fitted with | 63 SMD LEDs |
| Betriebsgerät / work equipment | - |
| Anschlusswerte / connected load | 24V DC $\pm 10\%$ |
| Leistungsaufnahme / power consumption | ca. 20 W |
| Leuchtenlichtstrom / luminous flux | ca. 1940 lm |
| Leuchtenlichtausbeute / luminous efficacy | ca. 97 lm/W |
| Lichtverteilung / light distribution | direkt / direct |
| Entblendung / glare-free | Abdeckung PC weiß, splitterfrei / cover PC milky, no splintering |
| Abstrahlwinkel / beam angle | 125° |
| Lichtfarbe / light colour | 5.200 - 5.700 K |
| Farbwiedergabe (Ra) / color rendering | Ra >85 |
| Schutzart / system of protection | IP54 |
| Schutzklasse / class of protection | III |
| Betriebstemperatur / operating temperature | -10°C bis +50°C / -10°C to +50°C |
| Lebensdauer / lifetime | >60.000 Betriebsstunden / operating hours (L70/B10) |
| Leuchtgehäuse / luminaire body | Aluminium / aluminium |
| Gewicht (netto) / weight (net) | 1,35 kg |
| Netzanschluss / main supply | Klemme / clamp |
| Befestigung / fastening | Montage über Winkel (drehbar) / Installation using brackets, which enables tilting |
| Abmessungen / dimension | a=909 mm |
| Risikogruppe / risk group (DIN EN 62471) | freie Gruppe / free group |

